



LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR MODELO SLEX-HA

- Capacidades de 30, 60, 120 e 200 kg
- Cesto interno e corpo externo em aço inox
- Transmissão por polias e correias em "V"
- Inversor de frequência
- Dreno, entradas de água e vapor pneumáticos ou elétricos
- Comando automático através de C.L.P.
- Dotada de suspensão
- Alto poder de centrifugação



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

	MODELO MANUAL / AUTOMÁTICO AUTOMATIC AND MANUAL MODELS	UNIDADES	SLEX-30HA	SLEX-60HA	SLEX-120HA	SLEX-200HA
	Capacidade (kg de roupa seca por operação) Capacity (kg of dry clothes for operation)	kg	30 a 32	50 a 60	100 a 120	200 a 235
CESTO BASKET	Diâmetro / Diameter	mm	820	980	1350	1650
	Profundidade / Depth	mm	700	857	1010	1100
	Volume total / Volume útil Total volume / Useful volume	dm ³	369 / 325	646 / 600	1446/1300	2352/2300
	Fator de carga / Loading factor	kg/dm ³	1:12/1:10	1:12/1:10	1:14,5/1:11	1:11,8/1:10
	Rotação lavagem / Washing rotation	rpm	48	42	31	26
	Rotação de extração (Fator G) Extract rotation (G Factor)	rpm	810 (300)	735 (298)	640 (309)	570 (300)
	Divisões do cesto / Basket compartments	un	02	02	03	03
	Abertura da porta / Door opening	mm	260 x 424	370 x 630	450 x 650	480 x 700
MOTOR MOTOR	Cesto / Basket	CV / HP	10,0	15,0	40,0	50,0
		N° pólos / N° poles	04	06	06	04
ENERGIA POWER	Consumo / Consumption	kW/h	1,30	2,20	4,50	9,50
	Fases / Phases	-	03	03	03	03
	Ciclagem / Cycling	Hz	60	60	60	60
	Voltagem / Voltage	Volts	220/380	220/380	220/380	220/380
ÁGUA WATER	Conexão / Connection	ØBSP	1"	1.1/2"	2"	3"
	Pressão / Pressure	psi	7 a 20	7 a 20	7 a 20	7 a 20
	Nível baixo / Low level	litros	90	145	330	600
	Nível alto / High level	litros	130	220	580	900
VAPOR STEAM	Conexão / Connection	ØBSP	3/4"	3/4"	1.1/2"	2"
	Pressão / Pressure	psi	100 a 120	100 a 120	100 a 120	100 a 120
	Consumo / Consumption (em cada aquecimento de 20 a 80°C)	kg/h	21	42	84	140
DRENO Drain	Saída / Exit	Ø	3"	3"	6"	8"
AR* AIR	Conexão / Connection	ØBSP	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Pressão / Pressure	psi	100 a 120	100 a 120	100 a 120	100 a 120
	Consumo / Consumption	litros/h	0,5	0,5	0,5	0,5
DIMENSÕES DIMENSIONS	Altura / Height	mm	1953	1980	2400	2690
	Comprimento / Length	mm	1566	1760	2100	2250
	Profundidade / Depth	mm	1290	1460	1950	2180
PESO WEIGHT	Peso líquido aproximado / Approximate net weight	kg	1135	3150	4600	6800
	Embalagem econômica / Economical packing weight	kg	1150	3250	4750	7000
VOLUME VOLUME	Embalagem econômica / Economical packing weight	m ³	4,0	6,0	11,0	15,0

FINANCIAMENTOS



Fábrica:
Rua Dona Teresa Cristina, s/nº - Quadra 04 - Lote 07B
Vila Santa Cruz - Duque de Caxias - RJ
Tel.: (21) 2676-2595 e 2676-3002
E-mail: contato@grupositec.com.br