



# CALANDRA MURAL MODELO SCG/V/E

- Comprimento útil de 1,60 a 3,00m
- Aquecimento na calha, com acabamento em cromo duro
- Transmissão por caixa de redução, polias e correia em "V"
- Inversor de frequência (opcional)
- Aquecimento gás, vapor ou elétrico



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODELOS GÁS / VAPOR / ELÉTRICO MODELS GAS / STEAM / ELECTRIC		UNIDADES	SCG-160	SCG-200	SCG-300	SCG-250	SCG-300
			SCV-160	SCV-200	SCV-300	SCV-250	SCV-300
			SCE-160	SCE-200	SCE-300	SCE-250	SCE-300
Capacidade (kg de roupa seca por operação) Capacity (kg of dry clothes for operation)		kg	13	17	20	55	65
<b>CILINDRO</b> CYLINDER	Diâmetro / Diameter	mm	300	300	300	450	450
	Quantidade / Amount	un	1	1	1	1	1
	Comprimento / Length	mm	1600	2000	3000	2500	3000
<b>EXAUSTOR</b> EXHAUSTOR	Vazão de ar / Air flow	m³/min	-	-	-	20	20
	Pressão estática / Static pressure	mmCA	-	-	-	12,7	12,7
<b>MOTORES</b> MOTORS	Cilindro / Cylinder	CV / HP	0,75	0,75	0,75	1,50	1,50
		N° pólos / N° poles	04	04	04	04	04
	Consumo / Consumption	kW/h	0,55	0,55	0,55	1,10	1,10
	Potência das resistências / Resistance power	kW	5,4	7,2	10,8	18,0	21,0
<b>ENERGIA</b> MOTOR	Consumo das resistências / Resistance consumption	kW/h	4,32	5,76	8,64	14,4	16,8
	N° de fases / N° of phases	-	03	03	03	03	03
	Ciclagem / Cycling	Hz	60	60	60	60	60
	Voltagem / Voltage	Volts	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380
<b>GÁS</b> GAS	Consumo GLP / GLP Consumption	kg/h	0,95	1,19	1,78	1,98	2,37
	Consumo gás natural / Natural gas consumption	m³/h	1,04	1,30	1,95	2,17	2,60
	Conexão / Connection	ØBSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Pressão / Pressure	mmCA	380	380	380	380	380
<b>VAPOR</b> STEAM	Conexão de entrada / Inlet connection	ØBSP	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
	Pressão / Pressure	psi	100 a 120	100 a 120	100 a 120	100 a 120	100 a 120
	Consumo / Consumption	kg/h	15	25	35	90	110
	Saída de condensado / Condensed outlet	ØBSP	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
<b>DIMENSÕES</b> DIMENSIONS	Altura / Height	mm	1050	1050	1050	1440	1440
	Comprimento / Length	mm	2230	2630	3630	3720	4220
	Profundidade / Depth	mm	680	680	680	1298	1298
<b>PESO</b> WEIGHT	Peso líquido / Net weight	kg	379	446	498	729	822
	Peso embalagem econômica / Economical packing weight	kg	395	463	522	769	860
<b>VOLUME</b> VOLUME	Embalagem exportação / Export packing	m³	1,60	1,87	2,59	6,90	7,83

## LINHAS DE CRÉDITO



Fábrica:  
Rua Dona Teresa Cristina, s/n° - Quadra 04 - Lote 07B  
Vila Santa Cruz - Duque de Caxias - RJ  
Tel.: (21) 2676-2595 e 2676-3002  
E-mail: contato@grupositec.com.br