



SECADOR ROTATIVO MODELO SSG/V/E

- Capacidades de 15, 20, 30, 50 e 100 kg
- Cesto interno e corpo externo em aço inox
- Transmissão por polias e correias em "V"
- Inversor de frequência (opcional)
- Aquecimento gás, vapor ou elétrico
- Comando automático através de C.L.P. (opcional)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODELOS GÁS / VAPOR / ELÉTRICO MODELS GAS / STEAM / ELECTRIC		UNIDADES	SSG-15	SSG-20	SSG-30	SSG-50	SSG-100
			SSV-15	SSV-20	SSV-30	SSV-50	SSV-100
			SSE-15	SSE-20	SSE-30	SSE-50	SSE-100
Capacidade (kg de roupa seca por operação) Capacity (kg of dry clothes for operation)		kg	15	20	30	50	100
CESTO BASKET	Diâmetro / Diameter	mm	940	940	1140	1400	1660
	Profundidade / Depth	mm	670	900	900	965	1350
	Volume / Volume	dm ³	465	625	919	1486	2922
	Fator de carga / Loading factor	kg/dm ³	1:31	1:31,2	1:30,6	1:24,7	1:24,4
	Rotação / Rotation	rpm	40	40	37	30	27
	Abertura da porta / Door opening	mm	590	590	590	920	920
EXAUSTOR EXHAUSTOR	Vazão do ar / Air flow	m ³ /min	22	22	35	39	78
	Pressão estática / Static pressure	mmCA	25	25	38	36	36
	Nº de motores / N° of motors	un	01	01	01	01	02
	Motor / Motor	CV / HP	1,0	1,0	1,5	2,0	2x2,0
	Nº pólos / N° poles	04	04	04	04	04	
	Consumo / Consumption	kW/h	0,75	0,75	1,10	1,50	3,00
MOTOR MOTOR	Cesto / Basket	CV / HP	0,75	1,00	1,50	1,50	4,00
		Nº pólos / N° poles	04	04	04	04	04
	Consumo / Consumption	kW/h	0,75	0,75	1,10	1,50	3,00
ENERGIA MOTOR	Potência das resistências / Resistance power	kW	22,0	27,5	33,0	44,0	77,0
	Consumo das resistências / Resistance consumption	kW/h	17,6	22,0	26,4	35,2	61,6
	Nº de fases / N° of phases	-	03	03	03	03	03
	Ciclagem / Cycling	Hz	60	60	60	60	60
	Voltagem / Voltage	Volts	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380
GÁS GAS	Consumo GLP / GLP Consumption	kg/h	1,00	1,10	1,65	2,90	4,90
	Consumo gás natural / Natural gas consumption	m ³ /h	1,10	1,20	1,80	3,20	5,50
	Conexão / Connection	ØBSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
	Pressão / Pressure	mmCA	280	280	280	280	280
VAPOR STEAM	Conexão de entrada / Inlet connection	ØBSP	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
	Pressão / Pressure	psi	100 a 120	100 a 120	100 a 120	100 a 120	100 a 120
	Consumo / Consumption	kg/h	27	34	54	90	180
	Saída de condensado / Condensed outlet	ØBSP	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
DIMENSÕES DIMENSIONS	Altura / Height	mm	1850	1850	2020	2190	2490
	Comprimento / Length	mm	1080	1080	1320	1550	1820
	Profundidade / Depth	mm	1180	1410	1410	1630	2140
PESO WEIGHT	Peso líquido / Net weight	kg	394	446	650	853	1710
	Peso embalagem econômica / Economical packing weight	kg	465	533	744	972	2050
VOLUME VOLUME	Embalagem exportação / Export packing	m ³	3,6	4,3	5,4	7,4	13,5

LINHAS DE CRÉDITO



Fábrica:
Rua Dona Teresa Cristina, s/nº - Quadra 04 - Lote 07B
Vila Santa Cruz - Duque de Caxias - RJ
Tel.: (21) 2676-2595 e 2676-3002
E-mail: contato@grupositec.com.br